

## Aspiratori liquido polvere con filtro piatto, presa elettro-utensile



# NT 35/1 Tact Te H

**IDEALE PER:**

aspirare polveri dannose alla salute, cancerogene.  
Applicazione in edilizia, carrozzeria, falegnameria.

**PLUS DI PRODOTTO:**


- Certificato per aspirare polveri classe H ed amianto
- Presa elettro-utensile (100 W - 2200 W) con funzione ON/OFF automatica e arresto ritardato
- Regolazione (60%-100%) potenza aspirazione
- Scuotifiltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
- Filtro plissettato piatto ECO posizionato in alto: sfrutta tutto il volume del vano raccolta
- Il filtro (nano-impregnato) è repellente allo sporco e al pulviscolo
- Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano automaticamente l'aspirazione; Capacità fusto reale
- Sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
- Supporto accessori integrato sul retro della macchina
- Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d'aspirazione



**1 Selettore diametro tubo.** E' possibile selezionare la dimensione del tubo da pannello.



**2 Certificato per aspirare amianto.** Solo aspiratori certificati classe H possono essere impiegati per aspirare l'amianto.



**3 Sistema TACT.** Sistema con 1 filtro plissettato piatto, pulito automaticamente da un getto d'aria. La polvere fine non può bloccare il filtro assicurando un'alta e costante portata d'aria. Oltre 1000 kg di polvere fine possono essere aspirati senza sostituire il filtro.



**4 Antistatico.** Aspiratore con sistema antistatico.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €*	
NT 35/1 Tact Te H	1.184-858.0	NT	12		Classic	Adv

Dati tecnici					
Tensione	-V/Hz	1/230/50	Numero motori	n°	1
Capacità vano raccolta	l	35	Diametro accessori	mm	35
Max potenza assorbita	W	1000	Rumorosità	dB/A	67
Potenza max elettro-utensile	W	2200	Lunghezza cavo alimentazione	m	7,5
Portata d'aria	l/s	61	Peso	Kg	13
Depressione	mbar	230	Dimensioni (Lu x La x H)	mm	520 x 380 x 580
Consumo	w/mq	6,28E-03			

Accessori in dotazione			
4.440-653.0	Tubo d'aspirazione con gomito 2,5 m, conduttivo	5.453-042.0	Raccordo elettro-utensile
5.031-939.0	Gomito in plastica	6.904-242.0	Filtro plissettato piatto, classe Hepa 14
6.900-514.0	Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m	6.906-512.0	Bocchetta pavimenti con rotelle 300 mm
6.900-385.0	Lancia piatta	6.904-266.0	Filtro con tappo, classe M, conduttivo, 5p cs

**Accessori a richiesta, vedi da pagina 168 a pagina 189**

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa \*Vedi specifiche contratto a pagina 462